

Nunspeet, Stationslaan 28-30

Voormalige school en bovenmeesterswoning

D. Kok Jzn. 1904 Gemeentelijk monument

In de dorpskom van Nunspeet werden in 1904 een lagere school met belendende bovenmeesterswoning gebouwd naar een ontwerp van architect D. Kok. Rechts naast de ingang van de school is een hardstenen gedenksteen ingemetseld met de tekst 'de eerste steen gelegd door Ds. IJ. Doornveld predt. Ned. Herv. Gem. te Nunspeet 20 april 1904 Ps 72.12'.

De woning en de school tonen grote overeenkomst in de gevelbehandeling, detaillering en materiaalgebruik, en zijn gebouwd in neorenaissancestijl. Kenmerkend voor deze bouwstijl is de toepassing van onder meer segmentbogen met gepleisterde sluit- en aanzetstenen boven deur en vensteropeningen en de witgepleisterde horizontale sierbanden ter hoogte van de bovendorpels van de vensters. De school was vroeger binnendoor vanuit de bovenmeesterswoning te bereiken. Deze doorgang is nu dichtgezet.

Het woonhuis is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een sterk risalerend bouwdeel rechts. Het bestaat deels uit één, deels uit twee bouwlagen en een zolder onder een met gesmoorde kruispannen gedekte kap, samengesteld uit een zadeldak en een afgeknot schilddak. De aangrenzende school heeft een rechthoekig grondplan en één bouwlaag met zolder onder een met gesmoorde Tuile-du-Nord-pannen gedekt schilddak. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, hebben een met een rollaag afgesloten plint en worden aan de bovenzijde beëindigd met een bakstenen fries van blok- en muizentand. De vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog, waarvan het boogveld is gepleisterd. De vensters van de school hebben een roedenverdeling.

De voorgevel van de bovenmeesterswoning valt vooral op door het rechter, risalerende bouwdeel. De geveltop wordt geflankeerd door gemetselde pilasters die rusten op kleine consoles. Aan de bovenzijde verbreden de pilasters zich tot de schouder van de topgevel en zetten zij zich langs de dakrand voort in een getrappt fries. De twee door een smalle muurdam gescheiden verdiepingsvensters zijn geplaatst onder één grote, segmentboogvormige ontlastingsboog, waarvan het boogveld is gevuld met geel en groen geglazuurde tegeltjes in ruitpatroon en die aan de bovenzijde wordt afgesloten met een natuurstenen, geprofileerde lijst.

